



ご購入前に必ずお読みください

**TGR**  
TECHNIX GEAR

# TGR RACING WHEEL for Super Motard

## スーパーモタード用 **TYPE-R** **TYPE-TL** 共通

レース専用部品に付き、本製品の使用に際しまして、以下の注意事項等をご一読頂ますようお願い致します。以下の文面は製品にも同梱されており、使用された段階で、以下の注意事項をご一読頂き、ご了解されたものと致します。

- 1: 本製品はレース専用品です。本製品には、一切の製品保証はございません。  
また、本製品に起因する如何なる事故・不具合も保証できません。ご自身の責任の上で御使用下さい。
- 2: レース専用部品に付き、公道走行は出来ません。
- 3: ボルトオン構造となっておりますが、レース仕様を前提とした商品ですので取り付けの際に、加工や調整が必要になることがあります。また、本製品はチューブレスホイールでは、ございません。チューブレス化には市販のチューブレス KIT をご使用下さい。
- 4: 車種やタイヤの種類によってはチェーンラインの修正やスイングアームとの干渉を防ぐために、お客様ご自身でオフセットの調整やスイングアーム側の加工が必要になります。  
(出荷時には、スプロケット面からリムのエッジ面の距離を約15mmで出荷しております。  
また、チェーンラインの確保によりホイールが車体センターからズレますので、ご了承ください。)
- 5: フロントブレーキキャリパーの種類によっては、スポークとの干渉を防ぐ為に、お客様ご自身でキャリパー側の加工が必要となります。
- 6: リアタイヤのワイド化に伴いタイヤとマフラーの干渉を防ぐために、お客様ご自身でマフラーの移設等の加工が必要となります。
- 7: TGR ホイールの全ての構成部品は、補修部品として供給可能です。
- 8: 本製品は、レース専用部品で取り付けに際しても、車体を理解している高度なメカニック知識を要求されます。  
取り付けに自信の無い場合には無理せず、専門家に依頼して下さい。
- 9: 本製品は多くのパーツにアルマイト加工が施されております。  
部品・材料によってはアルマイトに若干のムラが生じている場合もあります。  
また、使用している過程で退色することは避けられません。  
退色など、経年変化に伴う事項に関しては一切の保証はできません。
- 10: 使用の際には、ニップルの緩みの確認を必ず使用者ご自身でご確認下さい。  
特に、初期段階では部品の馴染みにより緩みやすくなります。
- 11: 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。



必ずお読みください

**TGR**  
TECHNIX GEAR

# TGR RACING WHEEL for Motocross Enduro

## モトクロス・エンデューロ用 **TYPE-R** **TYPE-M** 共通

この度は、TGR レーシングホイールをご購入いただきましてありがとうございます。  
レース専用部品に付き、本製品の使用に際しまして、以下の注意事項等をご一読頂ますようお願い致します。  
使用された段階で、以下の注意事項をご一読頂き、ご了解されたものと致します。

- 1: 本製品はレース専用部品です。本製品には、一切の製品保証はございません。  
また、本製品に起因する如何なる事故・不具合も保証できません。ご自身の責任の上でご使用下さい。
- 2: レース専用部品に付き、公道走行は出来ません。
- 3: ボルトオン構造となっておりますが、レース仕様を前提とした商品ですので取り付けの際に、加工や調整が必要になることがあります。
- 4: 本製品は、レース専用部品で取り付けに際しても、車体を理解している高度なメカニック知識を要求されます。  
取り付けに自信の無い場合には無理せず、専門家に依頼して下さい。
- 5: 本製品は多くのパーツにアルマイト加工が施されております。  
部品・材料によってはアルマイトに若干のムラが生じている場合もあります。  
また、使用している過程で退色することは避けられません。  
退色など、経年変化に伴う事項に関しては一切の保証はできません。
- 6: 使用の際には、ニップルの緩みの確認を必ず使用者ご自身でご確認下さい。  
特に、初期段階では部品の馴染みにより緩みやずくなります。
- 7: 組立て工程や部品の輸送中に多少の傷が付くことがあります。それらの傷に関してはご容赦頂きます。
- 8: リアホイールにはダブルビードストッパーに対応できる様、ビードストッパー用の穴が 2 箇所開いております (TYPE-M は1箇所)。ビードストッパーを1つしか使用しない場合は1箇所不要となりますので、純正又はアフターマーケットで販売されている埋め栓をご使用下さい。
- 9: 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

## ■ メンテナンス工具のご案内



### TGR ニップルトルクレンチセット

トルク管理の難しいスポークニップルのトルク管理を容易にします。  
TGR スプラインドライブの他に 10 種類に及ぶ  
アダプターを付属し主要なニップルサイズに対応。

**適合スポークサイズ** 単位：Nm (3Nm-15Nm までの範囲でフルセット可能)

TGR スプラインドライブ  
5.1mm / 5.8mm / 6mm / 6.1mm / 6.3mm /  
6.4mm / 6.5mm / 6.7mm / 6.8mm / 6.9mm



¥ 13,500 (税抜)